

BALDE MEZCLADOR DE CONCRETO



CARACTERISTICAS & BENEFICIOS

- Mezclado de concreto accionado hidráulicamente y con sistema de descarga
- Perfil para auto-carga
- Rejilla de seguridad removible que permite una fácil limpieza y matencion

El balde de mezcla de concreto permite al operador cargar, mezclar, transportar y descargar concreto mucho más rápido que el mezclador de pie tradicional y la carretilla de la rueda. Este tamaño compacto de unidades, cuando se combina con MultiOne, lo hace ideal para verter en aceras, entradas de vehículos, zapatas, pisos de edificios pequeños y muchas otras ubicaciones de acceso limitado. Diseñada para producción de alto volumen, esta unidad minimiza el tiempo de inactividad.

Combinado con MultiOne, se convierte en un sistema eficiente, confiable y rentable.



Modelo	Volumen*	Ø de descarga	Largo descarga	Peso	Codigo	Precio
200	200 l (7 ft ³)	13,5 cm (5.3 in)	160 cm (63 in)	220 kg (485 lbs)	C890140	
250	250 l (8.8 ft ³)	18 cm (7.1 in)	150 cm (59 in)	320 kg (706 lbs)	C890141	

(*) Verificar capacidad de elevacion del equipo

Compatibilidad	1.1 M14	2.3 MK-MZ	3.520 S525	4.2 5.2	5.3 7.2	6.3	7.3	8.4	9.5 GT980	9.6 GT980	10.8 10.9	6.3SD	7.3SD 8.4SD	9.5SD
Modelo														
200														
250														

Muy compatible

Compatible

No compatible

MULTI ONE